

Prestige

10 mm not/fjær



Teknisk informasjon	
Produsert i henhold til:	European parquet norm EN 13489 - 2017
Dimensjoner:	10 x 70 x 470 mm
Slitesjikt:	ca. 3,5 mm
Konstruksjon:	2-lags konstruksjon; Slitesjikt i hardved og undersjikt i nåletré. Slitesjikt ca. 3,5 mm Undersjikt 6,5 mm
Bord pr. pakke/m ² :	40 høyre staver/ 40 venstre staver/ 2,63
Pakker pr. palle/m ² :	36/ 94,68
Delt bord pr. pakke/ minimum lengde (mm):	2/ 235
Vekt pr. pakke/palle i kg:	14/ 522
Undergulvsvarme:	Egnet
Brannmotstand ¹⁾ :	Cfl-s1 og Dfl-s1 avhengig av tresort og overflatebehandling.
Innhold av formaldehyd ²⁾ :	E1
Innhold av pentachlorphenol (PCP) ²⁾ :	ikke funnet
Densitet kg/ m ³ ²⁾ :	ca. 600
Antislipp egenskaper:	Live Satin USRV 25 ²⁾ Live Matt USRV 29 ²⁾ Live Natural USRV 40 ²⁾
Slipe motstand:	Live Satin 70/ 1100 ³⁾ Live Satin 100 ⁴⁾
Varme gjennomgang ²⁾ :	0,15 W/ (m·K)
Varme motstand ⁵⁾ :	0,067 m ² · K/ W



Slitesjikt: Hardved
Undersjikt: Granfinér

DOP 4658



www.blauer-engel.de/uz176

CE
BOEN AS
EN 14342



¹⁾ i henhold til DIN EN 13501-1, ²⁾ i henhold til DIN 14342, ³⁾ i henhold til ENV 13696,

⁴⁾ i henhold til DIN 68861, ⁵⁾ i henhold til EN 12524